

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PDKSGK + PDKSGG Dübelklemmschelle

- Dübelklemmschellen für schnellen Halt von Leitungen unterschiedlicher Durchmesser
- Montage in Bohrungen mit 6 mm Durchmesser
- Steckmontage
- Werkstoff:
Material: PP
- Umgebungsbedingungen:
Umgebungstemp. (min): -25°C
Umgebungstemp. (max): 40°C
Umgebungstemp. (24 h): 35°C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): 90%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C: 50%
- Eigenschaften:
PVC frei
Halogenfrei
Silikonfrei
Schwermetallfrei



Informationen

| Art.-Nr. | ID-Nr. | Type | VPE | Spannbereich | Länge | Breite | Höhe | Farbe |
|----------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|---------|--------|-------|
| 05105331 | 055904 | PDKSGK 313 | 150 / 3.000 | 3-13 mm | 40,5 mm | 11 mm | 8,5 mm | grau |
| 05105332 | 055905 | PDKSGK 620 | 100 / 2.000 | 6-20 mm | 48,5 mm | 19 mm | 8,5 mm | grau |
| 05105333 | 055906 | PDKSGK 828 | 50 / 1.500 | 8-28 mm | 49 mm | 19 mm | 8,5 mm | grau |
| 05105334 | 055907 | PDKSGK 2040 | 50 / 1.000 | 20-40 mm | 61 mm | 23,5 mm | 8,5 mm | grau |
| 05105335 | 055908 | PDKSGG 313 | 750 / 3.000 | 3-13 mm | 40,5 mm | 11 mm | 8,5 mm | grau |
| 05105336 | 055909 | PDKSGG 620 | 500 / 2.000 | 6-20 mm | 48,5 mm | 19 mm | 8,5 mm | grau |
| 05105337 | 055910 | PDKSGG 828 | 300 / 1.500 | 8-28 mm | 49 mm | 19 mm | 8,5 mm | grau |
| 05105338 | 055911 | PDKSGG 2040 | 200 / 1.000 | 20-40 mm | 61 mm | 23,5 mm | 8,5 mm | grau |